

Sentinel Leak Sealer

Küçük sızıntıların ve damlama yapan bağlantıların yalıtılması için kalıcı katkı maddesi

Sentinel Leak Sealer, bütün ısıtma sistemlerindeki küçük sızıntıları ve damlama yapan bağlantıları yalıtım için idealdir.

- **Silikon bazlı emülsiyon**

Küçük sızıntıların yerini belirler ve yalıtır.

- **Kolayca dağılır**

Sistemde tıkanmalara neden olmaz.

- **Sistem akışı içinde devridaim yapar**

Döşeme altındaki ısıtma hatları gibi sistemlerde yerinin saptanması zor olan sızıntılara ulaşır.



Sistem
suyunda
bırakın



Tipik bir ev sistemi
için 1 litrelik şişe
uygundur



1 litrelik şişelerde ve
Rapid-Dose® aerosol
kutusunda satılmaktadır



Uygun dozaj
aletiyle kolay
doz ayarı



Sentinel Sistem

İle Ömür Boyu ve
En İyi Koruma...



UYGUN
TEMİZLEYİCİ İLE
TEMİZLEME



X100
İNHİBİTÖR İLE
KORUMA



TEST SETİ
İLE
TAKİP

Uygulama

Sentinel Leak Sealer alüminyum bileşenler içeren sistemler de dahil olmak üzere bütün ısıtma sistemlerindeki küçük sızıntıları ve damlama yapan bağlantıları yalıtım için dahili uygulamayla kullanılır. Sızıntı hızına ve sıcaklığa bağlı olmak üzere, normal şartlarda 24 saat içinde yumuşak bir yalıtım oluşur.

Doz uygulama ve besleme

1 litrelik Sentinel Leak Sealer, 8-10 radyatör içeren tipik bir ev sistemi için yeterlidir. Daha büyük sistemlerde 2 litre uygulanmalıdır. Dozun uygulanmasından sonra sistemin normal şekilde en az 15 dakika çalıştırılması gerekir (ısı faydalıdır).

Açık Sistemler: Bypass besleyici ya da uygun bir dozaj aleti kullanarak F&E sarnıcıyla dozlama yapın.

Kapalı Sistemler: Sistem boşsa, doldurmadan önce uygun bir noktadan uygulayın.
Doluya doldurma devresi veya başka bir giriş noktası vasıtasıyla içine enjekte etmek için uygun bir dozaj kabı kullanın.

Fiziksel özellikler

Görünüş: Beyaz emülsiyon

Koku: Hafif

Özgül ağırlık: 1,0 (20°C)

pH (konsantre): 7 (yakl.)

Donma noktası: 0°C

Güvenlik Bilgileri

Aşağıda verilen bilgiler, Sağlık Yönetmelikleri açısından Tehlikeli Olan Maddelerin Kontrolüne ilişkin uyumluluğu sağlamaktadır. Talep üzerine Bilgi Güvenlik Formu verilebilir.

Tanım	Sistemleri için dahili çatlak giderici Sıvı silikon bazlı bir emülsiyon.	
Taşıma	Cilt ve gözlerle temastan kaçının. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. Sağlık açısından uyarılar. İmha etmeden önce boş kabı suyla iyice yıkayın.	
Depolama	Kabı sıkı bir şekilde kapatın. Serin ve iyi havalandırılan bir ortamda saklayın.	
Döküntü	Döküntüyü bol suyla yıkayıp temizleyin.	
İlk yardım	Deriyle Temas:	Hemen bol suyla yıkayıp temizleyin. Tahriş devam ederse tıbbi yardım isteyin.
	Göz Teması:	Hemen akan suyun altında yıkayın. Göz kapaklarını açık tutun. Tıbbi yardım isteyin.
	Yutma:	Ağzınızı suyla çalkalayın. Kusmayı TETİKLEMİYİN! Tıbbi yardım isteyin.
Diğer	İçme suyu sistemlerinde kullanıma uygun değildir. Sağlık açısından zararlı değildir. Yanıcı değildir	

Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom.

Tel: +44 (0)1928 704 330 www.sentinelprotects.com/tr

