

| Yükseklik<br>(mm) | Tip | Genişlik<br>(mm) | Isıl Kapasite |           |       | Uzunluk (mm) | Branşman<br>Aralığı (mm) | Su Hacmi<br>(lt) | Ağırlık<br>(kg/m) |
|-------------------|-----|------------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                   |     |                  | *(Kcal / hm)  | *(Watt/m) | n     |              |                          |                  |                   |
| 300               | PKP | 70               | 655           | 762       | 1,252 | 400-3000     | 249                      | 3,40             | 14,0933           |
| 400               |     |                  | 826           | 961       | 1,262 | 400-3000     | 349                      | 4,15             | 18,6297           |
| 500               |     |                  | 989           | 1150      | 1,272 | 400-3000     | 449                      | 4,90             | 23,174            |
| 550               |     |                  | 1068          | 1242      | 1,277 | 400-3000     | 500                      | 5,65             | 25,0807           |
| 600               |     |                  | 1145          | 1332      | 1,282 | 400-3000     | 549                      | 6,40             | 27,725            |
| 700               |     |                  | 1297          | 1508      | 1,287 | 400-3000     | 649                      | 7,07             | 32,2524           |
| 800               |     |                  | 1443          | 1679      | 1,291 | 400-3000     | 749                      | 7,73             | 36,8079           |
| 900               |     |                  | 1587          | 1845      | 1,296 | 400-3000     | 849                      | 8,40             | 41,3453           |

\*Tabloda verilen ısı çıktı değerleri  $\Delta T$  50 ° C ve 1000 mm ürünler içindir.

\*550mm yükseklik hesaplama ile elde edilmiştir ve NF kalite sertifikasına sahip değildir.