

# E.C.A. HAVLUPANLAR



## E.C.A. Beyaz Boyalı Düz / Bombeli Havlupan Teknik Özellikler Tablosu

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Boru Sayısı (adet)	Eksenler Arası Mesafe (mm)	Su Hacmi (lt)	Net Ağırlık (kg)	Isıl Kapasite $\Delta t=30$ (Watt)	Isıl Kapasite $\Delta t=40$ (Watt)	Isıl Kapasite $\Delta t=50$ (Watt)	Isıl Kapasite $\Delta t=60$ (Watt)
400068801B-400068802B	400	688	14	355	2,703	4,112	131	188	248	311
400080001B-400080002B	400	800	16	355	3,114	4,739	154	220	291	364
400011001B-400011002B	400	1100	22	355	4,282	6,516	215	308	406	510
400012001B-400012002B	400	1200	24	355	4,671	7,108	236	337	445	559
400015001B-400015002B	400	1500	30	355	5,839	8,885	297	425	562	706
400017001B-400017002B	400	1700	36	355	6,822	10,378	337	484	640	804
500068801B-500068802B	500	688	14	455	3,151	4,768	160	229	302	378
500080001B-500080002B	500	800	16	455	3,627	5,488	188	268	354	444
500011001B-500011002B	500	1100	22	455	4,987	7,546	262	375	495	621
500012001B-500012002B	500	1200	24	455	5,440	8,232	287	411	542	681
500015001B-500015002B	500	1500	30	455	6,800	10,290	361	518	685	860
500017001B-500017002B	500	1700	36	455	7,976	12,064	411	589	780	980
600068801B-600068802B	600	688	14	555	3,600	5,423	188	269	355	445
600080001B-600080002B	600	800	16	555	4,139	6,237	220	315	416	522
600011001B-600011002B	600	1100	22	555	5,692	8,576	308	440	582	730
600012001B-600012002B	600	1200	24	555	6,209	9,356	337	482	637	800
600015001B-600015002B	600	1500	30	555	7,761	11,695	424	608	804	1011
600017001B-600017002B	600	1700	36	555	9,129	13,750	482	692	916	1152
700068801B-700068802B	700	688	14	655	4,05	6,079	215	308	406	510
700080001B-700080002B	700	800	16	655	4,652	6,986	252	361	477	598
700011001B-700011002B	700	1100	22	655	6,397	9,606	352	505	667	837
700012001B-700012002B	700	1200	24	655	6,978	10,480	386	553	730	918
700015001B-700015002B	700	1500	30	655	8,723	13,100	485	697	922	1159
700017001B-700017002B	700	1700	36	655	10,283	15,435	552	793	1050	1321

## E.C.A. Krom Kaplı Düz / Bombeli Havlupan Teknik Özellikler Tablosu

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Boru Sayısı (adet)	Eksenler Arası Mesafe (mm)	Su Hacmi (lt)	Net Ağırlık (kg)	Isıl Kapasite $\Delta t=30$ (Watt)	Isıl Kapasite $\Delta t=40$ (Watt)	Isıl Kapasite $\Delta t=50$ (Watt)	Isıl Kapasite $\Delta t=60$ (Watt)
400068801C-400068802C	400	688	14	355	2,703	4,112	85	121	160	200
400080001C-400080002C	400	800	16	355	3,114	4,739	99	142	187	235
400011001C-400011002C	400	1100	22	355	4,282	6,516	139	198	262	328
400012001C-400012002C	400	1200	24	355	4,671	7,108	152	217	287	360
400015001C-400015002C	400	1500	30	355	5,839	8,885	191	274	362	455
400017001C-400017002C	400	1700	36	355	6,822	10,378	217	312	412	518
500068801C-500068802C	500	688	14	455	3,151	4,768	104	148	196	245
500080001C-500080002C	500	800	16	455	3,627	5,488	122	174	229	288
500011001C-500011002C	500	1100	22	455	4,987	7,546	170	243	321	403
500012001C-500012002C	500	1200	24	455	5,44	8,232	186	266	351	441
500015001C-500015002C	500	1500	30	455	6,8	10,29	234	336	444	557
500017001C-500017002C	500	1700	36	455	7,976	12,064	266	382	505	635
600068801C-600068802C	600	688	14	555	3,6	5,423	122	175	231	290
600080001C-600080002C	600	800	16	555	4,139	6,237	144	205	271	340
600011001C-600011002C	600	1100	22	555	5,692	8,576	201	287	379	476
600012001C-600012002C	600	1200	24	555	6,209	9,356	220	314	416	522
600015001C-600015002C	600	1500	30	555	7,761	11,695	276	397	525	659
600017001C-600017002C	600	1700	36	555	9,129	13,75	314	451	597	751
700068801C-700068802C	700	688	14	655	4,049	6,079	141	202	267	335
700080001C-700080002C	700	800	16	655	4,652	6,986	165	237	313	393
700011001C-700011002C	700	1100	22	655	6,397	9,606	231	331	437	549
700012001C-700012002C	700	1200	24	655	6,978	10,48	253	362	479	602
700015001C-700015002C	700	1500	30	655	8,723	13,1	318	457	605	761
700017001C-700017002C	700	1700	36	655	10,283	15,435	362	520	689	867

\*13 bar basınçta test edilmiştir.

\*Maksimum 8 bar çalışma basıncı

\* $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$  (55/45 $^{\circ}\text{C}$  çalışma sıcaklığı, 20 $^{\circ}\text{C}$  oda sıcaklığı)

\* $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$  (70/60 $^{\circ}\text{C}$  çalışma sıcaklığı, 25 $^{\circ}\text{C}$  oda sıcaklığı)

\* $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$  (75/65 $^{\circ}\text{C}$  çalışma sıcaklığı, 20 $^{\circ}\text{C}$  oda sıcaklığı)

\* $\Delta T=60^{\circ}\text{C}$  (90/70 $^{\circ}\text{C}$  çalışma sıcaklığı, 20 $^{\circ}\text{C}$  oda sıcaklığı)

\*Garanti koşulları, kullanım kılavuzundaki şartlar için geçerlidir.

YOĞUŞMALI&ELEKTRİKLİ KOMBİLER • ODA TERMOSTATLARI • PELET SOBA/KAZAN  
MERKEZİ SİSTEM KAZANLARI • RADYATÖRLER • ŞOFBENLER • HAVLUPANLAR • MANYETİK FİLTRELER  
• BOYLERLER • BİREYSEL / TİCARİ / MULTİ KLİMALAR • ISI POMPALARI

444 0 322  
DANIŞMA HATTI

0530 708 30 30  
EMAR WHATSAPP HATTI

emas

E.C.A.  
YILLARCA BERABER

TS-EN-ISO  
9001

TSE

TS-EN-ISO  
14001

CE

Tüm ürünler ile ayrıntılı bilgiler için E.C.A. Sanat Showroom



EMAS Makina Sanayi A.Ş. Tel: [0212] 370 14 00  
İSTANBUL Tel: [0212] 370 14 00 ANKARA Tel: [0312] 491 90 75 İZMİR Tel: [0232] 469 32 24 BURSA Tel: [0224] 452 62 89  
SAMSUN Tel: [0362] 433 03 63 KAYSERİ Tel: [0352] 232 35 37  
DİYARBAKIR Tel: [0412] 257 40 35 ADANA Tel: [0322] 232 72 89 ANTALYA Tel: [0212] 370 13 53

www.emas.com.tr www.eca.com.tr

SERVİS: EMAR Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tel. [0212] 370 13 22  
www.emarservis.com.tr



Üretici firmanın haber vermeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

EMAR,  
2004 Avrupa Kalite  
Başarı Ödülü sahibidir.

