



Ürün Bilgileri

Genel Bilgiler

Dış Ünite	MLT0070A300	MLT0085A400	MLT0010A500	MLT0125A500
İç Ünite	ESA1409A100	ESA1409A100	ESA1409A100	ESA1409A100
	ESA1409A100	ESA1409A100	ESA1409A100	ESA1409A100
	ESA1409A100	ESA1409A100	ESA1409A100	ESA1409A100
		ESA1418A100	ESA1409A100	ESA1418A100
			ESA1418A100	ESA1418A100

Ses Gücü	Dış	dB	66	68	70	73
	İç	dB	54	57	57	57

Soğutucu	Tipi	R32	R32	R32	R32
	GWP	kgCO _{2eq}	675	675	675
	Soğutucu sızıntısı iklim değişikliğine neden olmaktadır. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu akışkan, atmosfere sızarsa, daha yüksek GWP'ye sahip bir soğutucuya göre küresel ısınmaya daha az neden olmaktadır. Bu cihaz, GWP değeri 675'e eşit olan bir soğutucu akışkan içerir. Bu, bu soğutucu akışkanın 1 kg'ı atmosfere sızarsa, küresel ısınma üzerindeki etkinin 100 yıl yıdan daha fazla sürede 1 kg CO2'den 675 kat daha fazla olacağı anlamına gelir Soğutucu devresine asla kendiniz müdahale etmeye çalışmayın veya ürünü kendiniz sökmeye çalışmayın ve her zaman bir uzmana danışmanız gerekmektedir				

Soğutma modu

Soğutma Performansı	SEER	6.15	5.6	5.8	6.15	
	Enerji Sınıfı	A++	A+	A+	A++	
	Qce	kWh/annum	352	483	579	649
	Enerji tüketimi, standart test sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede bulunduğuna bağlı olacaktır.					
	Pdizayn	kW	6.0	7.8	9.5	11.8

Isıtma Modu: Ortalama İklim

Isıtma Permforman sı	Pdizayn sıcaklığı	°C	-10	-10	-10	-10
	SCOP		4.05	4.05	4.05	4.05
	Enerji Sınıfı		A+	A+	A+	A+
	Qhe	kWh/yıllık	1979	2503	2978	3350
	Enerji tüketimi, standart test sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede bulunduğuna bağlı olacaktır.					
	Pdizayn	kW	5.7	7.0	8.0	9.5
	Yedek Isıtma Kapasitesi	kW	0.5	0.8	0.9	0.6

Isıtma Modu: Sıcak İklim

Isıtma Permforman sı	Pdizayn sıcaklığı	°C	2/1	2/1	2/1	2/1
	SCOP		5.0	4.6	5.0	4.8
	Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
	Qhe	kWh/yıllık	728	1123	1279	1822
	Enerji tüketimi, standart test sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede bulunduğuna bağlı olacaktır.					
	Pdizayn sıcaklığı	kW	3.0	3.7	4.7	5.3
	Yedek Isıtma Kapasitesi	kW	0	0	0	0

Isıtma Modu: Soğuk İklim

Isıtma Performansı	Pdizayn sıcaklığı	°C
	SCOP	
	Enerji Sınıfı	
	Qhe	kWh/yıllık
	Enerji tüketimi, standart test sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede bulunduğuna bağlı olacaktır.	
	Pdizayn	kW
	Yedek Isıtma Kapasitesi	kW