

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Aşağıda sunulan ürün verileri, 92/42/EU ve 92/42/EEC sayılı direktifleri tamamlamak için 811/2013 ve 813/2013 sayılı AB düzenlemelerin gerekliliklerine uygundur.

CE Numarası: 0085CS0419

Ürün Verileri	Sembol	Birim	FELIS FL 50 HM	FELIS FL 65 HM	FELIS FL 90 HM	FELIS FL 100 HM	FELIS FL 125 HM	FELIS FL 150 HM
Yoğuşmalı cihaz			Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Düşük sıcaklık kazanı(*b)			Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
B1 kazan			Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Kojenerasyonlu da ısıtma cihazı			Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Birleşik ısıtma cihazı			Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Kullanılabilir Isıtma Kapasitesi								
Nominal ısı gücü (*c)	Prated	kW	47	68	87	97	121	141
Nominal ısı gücü ve yüksek sıcaklık rejiminde (*a)	P4	kW	45,55	66,04	84,3	94,05	116,75	135,67
Nominal ısı gücün %30'unda ve düşük sıcaklık rejiminde	P1	kW	15,10	21,84	27,77	31,04	38,75	45,19
Yardımcı Elektrik Tüketimi								
Yardımcı elektrik tüketimi:Tam yükte	elmax	kW	0,075	0,115	0,127	0,139	0,226	0,297
Yardımcı elektrik tüketimi:Kısmi yükte	elmin	kW	0,016	0,022	0,016	0,033	0,035	0,027
Elektrik tüketimi: Hazır Durumu	PSB	kW	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,004
Oda Isıtma Verimliliği								
Sezonsal Mahal Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı			A	A	A	A	A	A
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği	ηs	%	91,8	91,4	91,1	91,8	92	91,8
Nominal ısı gücü ve yüksek sıcaklık çalışmada (*a)	η4	%	86,4	84,3	87,9	87,8	87,1	87,5
Nominal ısı gücün %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmada (*b)	η1	%	97,2	97,5	97,6	97,4	97,1	97,2
Diğer Bilgiler								
Isı Kaybı: Hazır Durumu	Pstby	kW	0,350	0,356	0,358	0,362	0,368	0,374
Ateşleme brülörü güç tüketimi	Pign	kW	0	0	0	0	0	0
Yıllık Enerji Tüketimi	QHE	kWh	39713	57390	74693	83085	102765	118623
Ses Gücü Seviyesi	L _{WA}	dB(A)	53	53	53	53	51	51
Azot oksit salınımı	NOx	mg/kWh	37,82	28,13	36,35	26,40	42,91	34,06
Sadece Zayıf Yük Saatlerinde Çalıştırma Olanağı			Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Üretici	Emas Makina Sanayi A.Ş.							
Üretici Adresi	Mustafa Kemal Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım No: 13 45030 MANİSA							

(*a) Yüksek sıcaklık işletimi, ısıtma cihazı girişinde 60°C'lık geri dönüş suyu sıcaklığı ve ısıtma cihazı çıkışında 80°C'lık gidiş suyu sıcaklığı anlamına gelir.

(*b) Düşük sıcaklık işletimi, yoğuşmalı cihaz için 30"lık, düşük sıcaklık kazanı için 37°C'lık ve diğer ısıtma cihazları için 50°C'lık geri dönüş suyu sıcaklığı (ısıtma cihazı girişinde) anlamına gelir.

(*c) Isı pompalı ısıtma cihazları ve birleşik ısıtma cihazları için Prated anma ısı gücü, Pdesignh ısıtma konumundaki norm yük ile aynıdır ve bir Psup ilave ısıtma cihazının anma ısı gücü, ilave ısıtma gücü sup(Tj) ile aynıdır.

(*d) HM modeller için geçerlidir.



Uyarı: Montaj, kurulum ve bakım için alınması gereken özel önlemler kullanma ve montaj kılavuzlarında belirtilmiştir. Kullanma ve montaj kılavuzlarını okuyun ve uygulayın.



Uyarı: Tabii çekişli bu kazan sadece mevcut binalarda birden fazla dairenin bağlı olduğu, montaj odasında yanmadan oluşan artıkları açık havaya yönlendiren bir atık gaz sistemine bağlanabilir. Yanma havasını doğrudan montaj odasından alır ve fark basınç şalterine sahiptir. Düşük verimliliği nedeniyle bu kazanı farklı bir şekilde kullanmaktan kaçınılmalıdır. Daha yüksek enerji tüketimine ve yüksek işletim maliyetlerine neden olabilir.



Uyarı: Montaj, kurulum, bakım, sökme, geri dönüşüm ve/veya atıkların bertaraf edilmesine ilişkin kullanma ve montaj kılavuzlarını okuyun ve uygulayın.



Uyarı: Ürün bilgilerinde yer alan tüm veriler, Avrupa direktiflerindeki şartlar çerçevesinde belirlenmiştir. Başka yerlerde belirtilen ürün bilgilerine göre farklılıklar, test koşullarının farklı olmasından kaynaklanabilir. Sadece bu ürün bilgilerinde yer alan veriler bağlayıcı ve geçerlidir.

