

Ürün Bilgi Formu (ErP)

Aşağıda sunulan ürün verileri, 92/42/EU ve 92/42/EEC sayılı direktifleri tamamlamak için 812/2013 ve 814/2013 sayılı AB düzenlemelerin gerekliliklerine uygundur.

CE PIN Numarası: 0085CU0315

Ürün Verileri	Sembol	Birim	PHOENIX PM HM 11 LT/DK ŞOFBEN
Yoğuşmalı cihaz			Hayır
Düşük sıcaklık kazanı			Hayır
B1 kazan			Hayır
Kojenerasyonlu da ısıtma cihazı			Hayır
Birleşik ısıtma cihazı			Hayır
Kullanılabilir Isıtma Kapasitesi			
Nominal ısı güç (*e)	Prated	kW	19
Nominal ısı gücü ve yüksek sıcaklık rejiminde	P4	kW	18,94
Yardımcı Elektrik Tüketimi			
Yardımcı elektrik tüketimi:Tam yükte	elmax	kW	0,030
Yardımcı elektrik tüketimi:Kısmi yükte	elmin	kW	0,015
Elektrik tüketimi: Hazır Durumu	PSB	kW	0,004
Sıcak Su Özellikli Isıtma Cihazları İçin Ek Bilgiler (*f)			
Sıcaklık Uygulaması (*f)			Medium
Sıcak Su Hazırlama: Belirtilen Yük Profili (*f)			L
Sıcak Su Hazırlama: Enerji Verimliliği Sınıfı (*f)			A
Su ısıtma enerji verimliliği (*f)	η_{wh}	%	76
Günlük yakıt tüketimi (*f)	Qfuel	kWh	14,50
Yıllık Yakıt Tüketimi (*f)	AFC	Gj	12
Diğer Bilgiler			
Isı Kaybı: Hazır Durumu	Pstby	kW	0,065
Ateşleme brülörü güç tüketimi	Pign	kW	0
Yıllık Enerji Tüketimi	QHE	kWh	8542
Günlük elektrik tüketimi	Qelec	kWh	0,081
Yıllık Elektrik Tüketimi	AEC average	kWh	19
Ses Gücü Seviyesi	L _{WA}	db(A)	48
Azot oksit salınımı	NOx	mg/kWh	40,65
Sadece Yayıf Yük Saatlerinde Çalıştırma Olanakı			Hayır
Akıllı kontrol uyumu			Hayır
Su ısıtıcının termostat değeri ayarı		°C	35-60
Üretici	Emas Makina Sanayi A.Ş.		
Üretici Adresi	Mustafa Kemal Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım No: 13 45030 MANİSA		

(*e) Isı pompalı ısıtma cihazları ve birleşik ısıtma cihazları için Prated anma ısı gücü, Pdesignh ısıtma konumundaki norm yük ile aynıdır ve bir Psup ilave ısıtma cihazının anma ısı gücü, ilave ısıtma gücü sup(Tj) ile aynıdır.

(*f) HM modeller için geçerlidir.



Uyarı: Montaj, kurulum ve bakım için alınması gereken özel önlemler kullanma ve montaj kılavuzlarında belirtilmiştir. Kullanma ve montaj kılavuzlarını okuyun ve uygulayın.



Uyarı: Tabii çekişli bu kazan sadece mevcut binalarda birden fazla dairenin bağlı olduğu, montaj odasında yanmadan oluşan atıklar açık havaya yönlendiren bir atık gaz sistemine bağlanabilir. Yanma havasını doğrudan montaj odasından alır ve fark basınç şalterine sahiptir. Düşük verimliliği nedeniyle bu kazanı farklı bir şekilde kullanmaktan kaçınılmalıdır. Daha yüksek enerji tüketimine ve yüksek işletim maliyetlerine neden olabilir.



Uyarı: Montaj, kurulum, bakım, sökme, geri dönüşüm ve/veya atıkların bertaraf edilmesine ilişkin kullanma ve montaj kılavuzlarını okuyun ve uygulayın.



Uyarı: Ürün bilgilerinde yer alan tüm veriler, Avrupa direktiflerindeki şartlar çerçevesinde belirlenmiştir. Başka yerlerde belirtilen ürün bilgilerine göre farklılıklar, test koşullarının farklı olmasından kaynaklanabilir. Sadece bu ürün bilgilerinde yer alan veriler bağlayıcı ve geçerlidir.

